页	行	原内容	改后内容															
30	图 2-3	该图中的 14 号引脚、57 号引脚的功能名称分别是“ PTE0/RxD1 ”、	14 号引脚、57 号引脚的功能名称应该分别改为：“PTE1/RxD1”、“PTC5/XTAL”															
78	13	typedef int int32;	typedef long int int32;															
193	图 7-7	该图中正中间“计数=0”偏右的括号中“向下计数”	“向上计数”															
205	3	“参见表 8-3”后缺“)”	在“参见表 8-3”后插入“)”															
208	1	<pre>SPL_CR2 = 0b00000000; // _____无定义 // _____无定义 // _____无定义 // _____MODFEN // _____BIDIROE // _____无定义 // _____SPISWAI // _____SPC0</pre>	<pre>SPL_CR2 = 0b00000000; // _____SPC0 // _____SPISWAI // _____无定义 // _____BIDIROE // _____MODFEN // _____无定义 // _____无定义 // _____无定义</pre>															
218	例 3	\$1000~\$11FF	\$E00~\$1000															
220	例 1~2	Flash 保护寄存器(Flash Protect Register)FPROT 和 NVPROT 的地址是\$1824，定义为：	Flash 保护寄存器(Flash Protect Register)FPROT 的地址是\$FFBD 和 NVPROT 的地址是\$1824，定义为：															
221	3	1101000	1101111															
225	5 (不含程序)	擦除命令 0x20	写入一个字节命令 0x20															
234	9	第一个“I ² C”	I2C															
264	2、3	低速配置	低功率配置，在采用最大时钟速度时，减少能源的消耗															
265	2、3、4	ADPCn=0，.....的相应位置为 1。	ADPCn=0，相应引脚作为 ADC 输入，同时兼有普通 IO 功能；ADPCn=1，相应引脚仍作为 ADC 输入，但普通 IO 功能禁止。															
273	例 13、14	<pre>tmp = (i > j) ? j : i; tmp = (tmp > k) ? tmp : k;</pre>	<pre>if(((i>j)?i:j)>k) { tmp = (i > j) ? j : i; tmp = (tmp > k) ? tmp : k; } else tmp = (i > j) ? i : j;</pre>															
328	12	下面	如图 14-2															
334	4	80000 代表空	8，其中 0000 代表空															
348	表 14-3	表 14-3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SJW1</th> <th>SJW0</th> <th>同步跳转宽度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 Tq</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2 Tq</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>3 Tq</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>4 Tq</td> </tr> </tbody> </table>	SJW1	SJW0	同步跳转宽度	0	0	1 Tq	0	1	2 Tq	1	0	3 Tq	1	1	4 Tq
SJW1	SJW0	同步跳转宽度																
0	0	1 Tq																
0	1	2 Tq																
1	0	3 Tq																
1	1	4 Tq																